

DESCRIPCION

PASTA MURAL de INTERPAINTS es un producto de color blanco a base de látex vinil acrílico, usado para alisar y resanar superficies. Es soluble en agua, está finamente molida, es suave, fácil de lijar y aplicar.

USOS DEL PRODUCTO

PASTA MURAL rellena rajaduras, huecos y uniones pequeñas en superficies de cemento, yeso y madera. Al aplicar PASTA MURAL se obtiene una superficie aporcelanada.

TIPO	Copolímero Vinil Acrílico
SÓLIDOS EN VOLUMEN	48% +/- 2
SÓLIDOS EN PESO	69% +/- 2
COLOR	Blanco
ACABADO	Mate
DENSIDAD:	6.50 +/- 0.05 kg/gln
FINURA DE DISPERSION	Mínimo 4 (Unidades Hegmann)
CONTENIDO DE VOLATILES (VOC)	Para color puro: 13.0 gr/lit
NUMERO DE MANOS RECOMENDADOS	Hasta uniformizar la superficie
RENDIMIENTOS	Aproximadamente 10 m ² por galón aplicado a 5 mils de espesor sobre cemento tarrajado nuevo, considerando pérdidas por aplicación y trasegado del producto Este rendimiento cambia en función del espesor que se aplica y de la porosidad de la superficie El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie
DILUCION	Ninguna. Utilice tal como viene. En caso necesario, mezclar con un poco de agua limpia hasta obtener la consistencia deseada.

TIEMPOS DE SECADO, a 3.0 mils húmedos, 25° C y 50 % de humedad relativa*

Al Tacto	1 hora
Lijado y Repintado	3 a 4 horas

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Las paredes tarrajeadas con yeso o cemento deben secar por lo menos unos treinta días y estar completamente fraguadas o curadas antes de pintar. Para proporcionar una superficie suave y uniforme, aplicar una mano de SELLADOR PARA MUROS cuando se desee usar una pintura a base de látex. Para un acabado perfectamente liso y de calidad, aplicar además PASTA MURAL de INTERPAINTS. En caso que se desee aplicar esmaltes sintéticos o pinturas al aceite sobre tarrajados nuevos, se recomienda aplicar una mano de SELLADOR ANTIALCALINO.

• SUPERFICIES NUEVAS

Dejar secar de 3 a 5 semanas antes de pintar; eliminar residuos de tarrajeo usando lija al agua # 80. Aplicar SELLADOR PARA MUROS BLANCO, dejar secar y luego aplicar PASTA MURAL hasta obtener una superficie totalmente lisa y uniforme.

Última revisión, agosto 2,014

PASTA MURAL

EMPASTE PARA PAREDES

- **SUPERFICIES CON PEQUEÑAS IMPERFECCIONES**

Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Resanar con PASTA MURAL. Para obtener acabados lisos o aporcelanados después del SELLADOR PARA MUROS BLANCO aplicar PASTA MURAL. Dejar secar y finalmente aplicar INTER PREMIUM LÁTEX de acabado.

PREPARACION DEL PRODUCTO

Homogenizar el producto mediante agitación y usarlo tal y como viene en el envase. Diluir lo necesario y aplicar.

METODOS DE APLICACIÓN

Plancha o espátula ancha. Luego del secado de la PASTA MURAL, lijar la película hasta obtener una superficie lisa y uniforme.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

Entre 10 y 40° C y entre 0 y 85% de humedad relativa. La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3° C por encima de la temperatura del punto de rocío.

SISTEMAS RECOMENDADOS

BASES RECOMENDADAS EN CASO DE PAREDES NUEVAS

- SELLADOR PARA MURO BLANCO.

Cualquier consulta adicional contactarse con el Departamento de Servicio Técnico.

- **Paredes nuevas**

1 capa de PASTA MURAL a 5-10 mil secos

1 capa de SELLADOR PARA MUROS a 2-3 mils secos

1 capa de INTERCRET HP a 2 mils secos

CONDICIONES DE ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de 12 meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado.

Última revisión, agosto 2,014