



BARNIZ POLIURETANO (A5-B5) DA5CLP1/ DB5VLP1

DESCRIPCION

Es un barniz transparente de dos componentes de tipo poliuretano, posee alta distinción de imagen, alto brillo, buena dureza, flexibilidad y alta resistencia a la humedad, disolventes y ácidos leves.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca, lijada, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

USOS

Se usa como fondo y acabado para el barnizado de muebles, puertas, ventanas, closet en interiores, también se usa en la protección de pisos de madera, pasamanos y escaleras.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------------|--|
| COLOR | Transparente |
| ACABADO | Brillante |
| PESO ESPECÍFICO | 1.05 - 1.08 |
| % SÓLIDOS EN VOLUMEN (EN MEZCLA) | 38.0 - 42.0 |
| DILUCIÓN | Disolvente DD INTERPAINTS |
| RELACIÓN DE MEZCLA | 1 Gln. D/D A5 1 Gln. D/D B5 1 Gln. Disolvente DD INTERPAINTS |
| APLICACIÓN | Brocha o soplete |
| TIPO DE SUSTRATO | Madera tratada |
| NÚMERO DE CAPA | Min. 3 |
| SECADO | Tacto: Entre 2 horas Repintado: Min. 12 horas Total: 7 días |
| RENDIMIENTO TEORICO | 45 m ² /Juego a 3 capas |
| TIEMPO DE VIDA UTIL | Max. 8 horas (mezcla) |
| ALMACENAJE | 12 meses para el Barniz D/D A5 6 meses para el Barniz D/D B5 |
| LIMPIEZA DE EQUIPO | Disolvente DD INTERPAINTS |

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.